ネジ締め管理メーカーがお届けする

革新電動ドライバー Bissman®

◎ネジの締め付けは、トルクを加えれば締まると思っていませんか？
◎対象物に対して最適なネジを使っていますか？
◎今お使いのネジを締め付けながら調べてみませんか。
◎Bissman は、そのネジの適切条件を数値で見る事ができます。

ネジの締め付け状況の 見える化

イメージ図

特許出願品

特徴

- 汚れにくく、転がりにくい頭部四角形ボディ
- 大きい頭が不測の落下を防止
- 動作状況をランプ点灯で見た目にわかる
- SCREW MANAGER との接続で不測の不具合を未然に防ぐ
- レバー/プッシュスタートの簡単切替方式
- 帯電防止樹脂採用
- 締め付け力検知出力機能付きタイプ有り
- BISSMAN 専用電源使用 AC100～240V 対応
- PSE 、CCC 規格取得品
- ブラシレスモーター採用により長寿命で、カーボン粒子などの廃棄ゼロ

仕様

名称	BM01□	BM02□	BM03□	BM04□	BM05□
トルク範囲(N･m)	0.04～0.12	0.06～0.5	0.3～0.7	0.5～1.5	1.2～2.3
回転速度(rpm)	500	800	1000		
トルク調整方式	無段階調整式				
適応ビット	Bissman 専用ビット #1(+) / #2(+) 長さ 60mm				
適応電源	専用電源 AISI-100D AC100～240V PSE･CCC 規格品				
重量(g)	580				
付属品	○ドライバーコード 1 本(A タイプのみ) ○ログドライバーコード 1 本(B･C タイプのみ) ○フック 1 ヶ ○ビット #1/#2 各 1 本 ○レバー･プッシュカバー 各 1 ヶ ○取扱説明書･注意警告事項書 ○保証書				

A タイプ
黒色

B タイプ
黄色

C タイプ
茶色

BM01□
黄色

BM02□
緑色

BM03□
青色

BM04□
銀色

BM05□
黒色

BM ○○ □
- ○○ : トルクタイプ[01～05]
- □ : 機種タイプ[A･B･C]

Bissman は 3 つの機種タイプと 5 種類のトルクタイプがあります。 上記名称の「□」部分は下記 3 つの機種タイプがあります。
○A タイプ：通常の電動ドライバーです。
○B タイプ：トルク値の出力機能がついています。
○C タイプ：締め付け過程の締め付け力変化をグラフで表示できる機能がついています。
※締め付けカデータを見るソフトウェアは IDEKEIKI.com のウェブサイトから DL して下さい。公式 HP：http://www.idekeiki.com
CD-ROM を希望の際には別途費用が発生致します。

取扱販売店

開発製造元
有限会社 井出計器
〒949-0305
新潟県糸魚川市大字青海 2761 番地
TEL：025(562)5343 E-mail：idekeiki@topaz.plala.or.jp
FAX：025(562)5734 H P：http://www.idekeiki.com